

Масса каретки (47.0 ± 0.5) г

Масса шайбы (220.0 ± 0.5) г

Масса грузов на крестовине (408.0 ± 0.5) г

Расстояние первой риски от оси (57.0 ± 0.5) мм

Расстояние между рисками (25.0 ± 0.2) мм

Диаметр ступицы (46.0 ± 0.5) мм

Диаметр груза на крестовине (40.0 ± 0.5) мм

Высота груза на крестовине (40.0 ± 0.5) мм

масса: m_1 , риска: 1. $t_1 = 4.45, t_2 = 4.55, t_3 = 4.51$

масса: m_2 , риска: 1. $t_1 = 3.23, t_2 = 3.18, t_3 = 3.32$

масса: m_3 , риска: 1. $t_1 = 2.78, t_2 = 2.83, t_3 = 2.64$

масса: m_4 , риска: 1. $t_1 = 2.33, t_2 = 2.42, t_3 = 2.36$

масса: m_1 , риска: 2. $t_1 = 5.32, t_2 = 5.39, t_3 = 5.24$

масса: m_2 , риска: 2. $t_1 = 3.92, t_2 = 4.03, t_3 = 3.99$

масса: m_3 , риска: 2. $t_1 = 3.42, t_2 = 3.35, t_3 = 3.38$

масса: m_4 , риска: 2. $t_1 = 2.70, t_2 = 2.94, t_3 = 3.10$

масса: m_1 , риска: 3. $t_1 = 6.41, t_2 = 6.15, t_3 = 6.37$

масса: m_2 , риска: 3. $t_1 = 4.61, t_2 = 4.66, t_3 = 4.56$

масса: m_3 , риска: 3. $t_1 = 3.68, t_2 = 3.99, t_3 = 3.72$

масса: m_4 , риска: 3. $t_1 = 3.41, t_2 = 3.54, t_3 = 3.49$

масса: m_1 , риска: 4. $t_1 = 7.41, t_2 = 6.76, t_3 = 7.22$

масса: m_2 , риска: 4. $t_1 = 5.28, t_2 = 5.23, t_3 = 5.13$

масса: m_3 , риска: 4. $t_1 = 4.25, t_2 = 4.36, t_3 = 4.41$

масса: m_4 , риска: 4. $t_1 = 3.70, t_2 = 3.83, t_3 = 3.75$

масса: m_1 , риска: 5. $t_1 = 8.49, t_2 = 8.41, t_3 = 7.81$

масса: m_2 , риска: 5. $t_1 = 6.08, t_2 = 5.79, t_3 = 6.04$

масса: m_3 , риска: 5. $t_1 = 4.85, t_2 = 4.98, t_3 = 4.72$

масса: m_4 , риска: 5. $t_1 = 4.46, t_2 = 4.41, t_3 = 4.49$

масса: m_1 , риска: 6. $t_1 = 9.11, t_2 = 8.65, t_3 = 9.07$

масса: m_2 , риска: 6. $t_1 = 6.76, t_2 = 6.78, t_3 = 6.82$

масса: m_3 , риска: 6. $t_1 = 5.73, t_2 = 5.49, t_3 = 5.58$

масса: m_4 , риска: 6. $t_1 = 5.30, t_2 = 4.92, t_3 = 5.09$